

EB-2255U/EB-2250U/EB-2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2040 投影機型錄											
機型	EB-2255U	EB-2250U	EB-2245U	EB-2155W	EB-2140W	EB-2065	EB-2040				
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時整合影像投影										
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V										
液晶板											
(1) 尺寸	0.76 吋 TFT LCD		0.67 吋 TFT LCD	0.59 吋 TFT LCD		0.63 吋 TFT LCD					
(2) 畫素數	2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3			1,024,000 dots (1280 x 800) x 3		786,432 dots (1024 x 768) x 3					
投影亮度											
白色亮度 (Light Output)	5000 流明		4200 流明	5000 流明		4200 流明	4200 流明				
彩色亮度 (Color Light Output)	5000 流明		4200 流明	5000 流明		4200 流明	4200 流明				
標準解析度	WUXGA 1920 x 1200			WXGA 1280 x 800		XGA 1024 x 768					
支援解析度	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1400 x 1050										
HDTV 相容性	480i-1080P										
視訊畫素	掃描密度 1200 條			掃描密度 800 條		掃描密度 768 條					
投影畫面尺寸	50" to 300"		45" to 260"	29" to 280"		30" to 300"					
投影方式	前投、背投、天花板前投、天花板背投										
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統										
電腦相容	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA										
視訊介面											
電腦 (D-sub-15pin)	2	2	2	2	2	2	2				
輸入											
RCA	1	1	1	1	1	1	1				
HDMI	2	2	2	2	2	2	2				
MHL	1(共用 HDMI 1)										
視訊介面 - 輸出											
D-Sub 15p	1(共用 VGA 2)										
音訊介面 - 輸入											
Stereo mini	2	2	2	2	2	2	2				
RCA	1	1	1	1	1	1	1				
音訊介面 - 輸出											
Stereo mini	1	1	1	1	1	1	1				
網路											
LAN (RJ45)	1	1	1	1	1	1	1				
控制											
RS-232	1	1	1	1	1	1	1				
USB											
Type A	1	1	1	1	1	1	1				
Type B	1	1	1	1	1	1	1				
Screen mirroring	1	-	-	-	-	-	-				
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置										
投影透鏡											
(1) 調焦方式	F:1.5-2.0 , f:23-38.4 mm			手動縮放以及手動焦距調整		F:1.51-1.99 , f:18.2-29.2 mm					
(2) 焦距											
(3) 放大比例											
1:1.6											
4:3											
投影畫面比例 (寬:長)	16:10					4:3					
數位式梯形修正	垂直、水平正負 30 度梯形修正功能, 自動梯形修正垂直正負 30、水平正負 20 度 (EB-2140W, EB-2040 無 screen fit 功能)										
燈泡壽命	10000/5000 小時 (Eco/Normal)										
對比度	15000:1(Auto iris : on)										
周邊對應中心亮度比	80%										
色彩重現	10bit、Up to 1.07 billion colors										
畫面調整 -- 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能										
光源耗電	300 W UHE 燈泡	300 W UHE 燈泡	300 W UHE 燈泡	300 W UHE 燈泡	215 W UHE 燈泡	300 W UHE 燈泡	215 W UHE 燈泡				
燈泡型號	ELPLP95	ELPLP95	ELPLP95	ELPLP95	ELPLP87	ELPLP95	ELPLP87				
濾網型號	ELPAF41	ELPAF41	ELPAF41	ELPAF41	ELPAF41	ELPAF41	ELPAF41				
使用環境溫度	攝氏 5-35 度	攝氏 5-35 度	攝氏 5-35 度	攝氏 5-35 度	攝氏 5-35 度	攝氏 5-35 度	攝氏 5-35 度				
風扇噪音值	39dB/29dB(Normal/Eco)	39dB/29dB (Normal/Eco)	39dB/29dB(Normal/Eco)	39dB/29dB(Normal/Eco)	37dB/29dB(Normal/Eco)	39dB/29dB(Normal/Eco)	37dB/29dB(Normal/Eco)				
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2				
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B				
環境規格											
消耗電力	429W / 340W(Normal/Eco)			333W / 235W(Normal/Eco)		429W / 340W(Normal/Eco)	333W / 235W (Normal/Eco)				
睡眠狀態消耗電力	0.21W	0.21W	0.21W	0.21W	0.21W	0.21W	0.21W				
重量	4.7kg	4.6kg	4.6kg	4.3kg	4.2kg	4.4kg	4.2kg				
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架	37.7 x 29.1 x 12.5	37.7 x 29.1 x 12.5	37.7 x 29.1 x 12.5	37.7 x 29.1 x 11.6	37.7 x 29.1 x 11.6	37.7 x 29.1 x 11.6	37.7 x 29.1 x 11.6				
隨機附贈配件	電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡										
其他特殊功能	支援 Miracast / screen mirroring (僅 EB-2255U) / 支援無線網路投影(需選購 ELPAP10 , EB-2140W/EB-2040 不支援) 支援 iProjection / 支援 Multi PC projection/PC FREE / 支援隨身碟投影 JPEG /Motion JPG / 支援 split screen 功能										

*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊



清晰，明亮，美麗
...3LCD技術

白色亮度等於彩色亮度的明亮表現



彩色亮度不足所造成的黯淡表現



有關各品牌投影效果比較
請您眼見為憑，一窺究竟！



EB-2255U



EB-2140W



EB-2065



EB-2245U



EB-2155W



EB-2250U



EB-2040



全球投影科技第一品牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓

高雄辦事處 07-553-3353

客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939

http://www.epson.com.tw



Epson 3年極致保固：
為確保“3年極致”保固的權益，請於購買後一個月內
完成保固登錄，以確保第2~3年保固生效
◎ 第一年工資+零件+取送免費
◎ 第二年工資+零件免費(需上網登錄)
◎ 第三年工資免費(需上網登錄)
◎ 燈泡耗材 保固半年或1,000小時(以先達到為準)。
投影機保固登錄：
http://www.epson.com.tw/lcpwarranty
購買一週內新品不良免費更換新機。

經銷商蓋章

2016-11 二版

EPSON
EXCEED YOUR VISION

為您成功設想



新世代商務會議投影
舉手之間還原真實色彩

商務專業投影機
Multimedia Projector

EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W
EB-2140W/EB-2065/EB-2040

- 亮：買投影機，先比較彩色亮度！EB-2000系列 白色亮度 = 彩色亮度最高達5500lm。
- 廣：ScreenFit自動修正影像*，支援垂直/水平梯形修正功能。
- 美：解析度最高達WUXGA(1080P)原生解析度，細膩影像真實色彩還原。
- 安心：10,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心。(Eco模式)
- 支援Miracast無線投影* (EB-2255U)，筆記型電腦及智慧裝置輕鬆投影。
- 首創手勢操作投影換頁功能*，商務簡報舉手之間輕鬆完成。

(* 各型號支援功能，請參考規格表)



Multimedia Projector

EB-2065	XGA	5500 lm	EB-2245U	WUXGA	4200 lm
EB-2155W	WXGA	5000 lm	EB-2040	XGA	4200 lm
EB-2250U	WUXGA	5000 lm	EB-2140W	WXGA	4200 lm
EB-2255U	WUXGA	5000 lm			

最高5500lm白色/彩色亮度，還原真實色彩

高亮度、高畫質、高水準的簡報效果，透過全方位的連接介面及便利的投影應用，為你還原精心設計的簡報內容。最高10,000小時長效燈泡，設備維護最有效率。



買投影機，先比較彩色亮度 Epson 3LCD技術完美呈現高畫質影像

EB-2000 系列投影機亮度提升最高達 5500lm，即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影，不必犧牲環境光源，看得更舒適。對比度也大幅提昇為 15000:1，還原真實色彩，影像鮮明亮麗。WUXGA 超高解析度，完美呈現您的商務簡報，贏得喝采！

(各型號解析度 / 亮度請參考規格表)



首創投影機 Home 鍵 圖像式操作介面，操作更簡單

Epson 商用投影機首創 Home 鍵，將使用者最常使用的功能以圖像式操作介面顯示；包括無線網路的連線設定資訊，也可直接在首頁輕鬆完成。投影機操作從此更簡單，不再需要 IT 人員也可以簡單完成。



豐富連接性

多元連接介面：雙HDMI（含一個MHL） USB隨插即投

兩個 HDMI 介面（含一個 MHL 認證）支援高畫質影像來源與行動裝置連線。



行動裝置APP投影 iProjection

使用 Epson iProjection 應用程式可從智慧裝置傳輸靜態影像和檔案，進行流暢的投影。設定只需掃描 QR Code，三步驟完成無線投影。(需選購 ELPAP10 無線模組)



或以 Miracast 功能 * 支援 Android 系統的各種行動裝置投影鏡射。(*EB-2255U)



搭載 Epson「EasyMP Multi PC Projection」免費軟體後，投影機便能用於互動式會議。最多 50 部電腦可連接至網路上的投影機，一次可任意投影四部電腦的畫面。



創新功能


創新手勢簡報

只需在投影機前面移動手勢就能進行簡報換頁操作，實現更聰明的簡報方式。



超長燈泡壽命10,000小時

EB-2000 系列的超長燈泡壽命，在 Eco 模式下可使用達 10,000 小時，減少燈泡更換次數，降低持有成本，減少廢棄物產生最環保。



獨家「生態護照」

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：Epson EB-2255U/2250U/2245U/2155/2140/2065/2040WW燈泡壽命達10,000小時*(Eco模式下)，可減少燈泡置換成本，減少廢棄物產生。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。

